



WIND POWER

MEDIUM RADIAL TRUCK TIRES
PNEUS RADIAUX POUR CAMIONS POIDS LOURD

MEDIUM RADIAL TRUCK TIRE CATALOGUE

TABLE OF CONTENTS

CATALOGUE DES PNEUS RADIAUX

POUR CAMIONS POIDS LOURD

TABLE DES MATIÈRES

4	WSL61	ECO PREMIUM LINE HAUL STEER
5	WSR36	PREMIUM REGIONAL ALL-POSITION
6	WTL32	REGIONAL STEER
7	WGB20	REGIONAL ALL-POSITION
8	WDL61	ECO PREMIUM CLOSED SHOULDER DRIVE
9	WDR26	PREMIUM OPEN SHOULDER DRIVE
10	WDR31	REGIONAL OPEN SHOULDER DRIVE
11	WDC52	MIXED SERVICE DRIVE
12	WDR34	REGIONAL DRIVE
13	WGC28	MIXED SERVICE ALL-POSITION
14	WDC54	ON/OFF ROAD DRIVE
15	WGC52	MIXED SERVICE ALL-POSITION
16	WDW80	PREMIUM REGIONAL DRIVE
17	WDW81	PREMIUM REGIONAL DRIVE
18	WDW82	PREMIUM REGIONAL DRIVE
19	WTL33	ECO LINE HAUL TRAILER
20	WTL31	HIGHWAY TRAILER
21	WTR69	REGIONAL ALL-POSITION
22	WARRANTY	

4	WSL61	PNEU DE DIRECTION HAUT DE GAMME POUR TRANSPORT LONGUE DISTANCE
5	WSR36	PNEU TOUTES POSITIONS HAUT DE GAMME, POUR SERVICE RÉGIONAL
6	WTL32	PNEU DE DIRECTION RÉGIONAL
7	WGB20	PNEU RÉGIONAL TOUTES POSITIONS
8	WDL61	PNEU DE TRACTION HAUT DE GAMME À ÉPAULEMENT FERMÉ
9	WDR26	PNEU DE TRACTION À ÉPAULEMENT FERMÉ HAUT DE GAMME
10	WDR31	PNEU DE TRACTION À ÉPAULEMENT OUVERT RÉGIONAL
11	WDC52	PNEU DE TRACTION POUR SERVICE MIXTE
12	WDR34	PNEU DE TRACTION RÉGIONAL
13	WGC28	PNEU TOUTES POSITIONS POUR SERVICE MIXTE
14	WDC54	PNEU DE TRACTION SUR ROUTE/HORS ROUTE
15	WGC52	PNEU TOUTES POSITIONS POUR SERVICE MIXTE
16	WDW80	PNEU DE TRACTION HAUT DE GAMME, SERVICE RÉGIONAL
17	WDW81	PNEU DE TRACTION RÉGIONAL HAUT DE GAMME
18	WDW82	PNEU DE TRACTION HAUT DE GAMME, SERVICE RÉGIONAL
19	WTL33	PNEU DE REMORQUE POUR TRANSPORT LONGUE DISTANCE
20	WTL31	PNEU DE REMORQUE AUTOROUTE
21	WTR69	PNEU RÉGIONAL TOUTES POSITIONS
22	GARANTIE LIMITÉE	



MEDIUM RADIAL TRUCK TIRES
PNEUS RADIAUX POUR CAMIONS POIDS LOURD
WIND-POWER-TIRES.COM

Abbreviations

Size	Tire Size	Abréviations	Dimensions
PR	Ply Rating	Équivalence en plis	
LI	Load Index	Indice de charge	
SS	Speed Symbol	Symbole de vitesse	
OD	Outside Diameter	Diamètre hors tout	
SW	Section Width	Largeur de coupe	
TD	Tread Depth	Profondeur de sculpture	
RW	Rim Width	Largeur de jante	
SLR	Static Loaded Radius	Rayon sous charge à l'arrêt	
L.C.C.@PSI	Load Carrying Capacity @ psi	Capacité de charge @ lb/po2	
1X	Single	Simple	
2X	Dual	Double	

Size	PR	LI	SS	TD	RW	OD	SW	SLR	R/M	L.C.C. @ PSI	
										1X	2X
11R22.5	14	143/139	L	19	8.25	41.4	10.9	19.4	502	6005@105	5355@105
11R22.5	16	146/143	L	19	8.25	41.4	10.9	19.4	502	6610@120	6005@120
295/75R22.5	14	144/141	L	19	9.00	40.0	11.5	18.7	522	6175@110	5675@110
11R24.5	14	145/141	L	19	8.25	43.5	11.0	20.3	480	6395@105	5675@105
11R24.5	16	149/146	L	19	8.25	43.5	11.0	20.3	480	6940@120	6175@120
285/75R24.5	14	144/141	L	19	8.25	41.3	11.0	19.3	504	6175@110	5675@110

The Wind Power WSL61 ECO is a premium steer tire engineered to deliver long tread wear and superior handling characteristics. The WSL61 ECO's wide footprint and solid shoulder ribs provide excellent directional stability. Horizontal sipes coupled with 4 broad circumferential grooves efficiently channel water away from the tire. The WSL61 ECO is an ideal tire for highway use in both line haul and regional applications.

Tire Features:

- Directional design for superior traction and all-weather handling
- Optimized decoupling groove for steer positions
- 5-rib design and extra-wide shoulders for high speed stability

Applications:

- Line Haul Trucks
- Regional Trucks
- Pick-up & Delivery Trucks

Le pneu WSL61 ECO Wind Power est un pneu de direction haut de gamme, conçu pour offrir une longue durée de la sculpture et des caractéristiques de maniabilité supérieures. L'empreinte large du WSL61 ECO et ses nervures d'épaulement lui donnent une excellente stabilité directionnelle. Des lamelles horizontales couplées à 4 rainures circonférentielles larges écartent efficacement l'eau du pneu. Le WSL61 ECO est un pneu idéal pour usage sur route pour le transport longue distance et régional.

Caractéristiques du pneu:

- Conception directionnelle pour une traction et une maniabilité supérieures par tous les temps.
- Rainure de découplage optimisée pour les positions directionnelles.
- Conception à 5 nervures et épaulements extra-larges pour une meilleure stabilité à haute vitesse.

Utilisations:

- Camions pour transport longue distance
- Camions régionaux
- Camions de cueillette et livraison



SMARTWAY VERIFIED TIRE
PNEU VÉRIFIÉ SMARTWAY



WSR36

PREMIUM REGIONAL ALL-POSITION
PNEU TOUTES POSITIONS HAUT DE GAMME,
POUR SERVICE RÉGIONAL

Size	PR	LI	SS	TD	RW	OD	SW	SLR	R/M	L.C.C. @ PSI	
										1X	2X
11R22.5	14	143/139	M	19	8.25	41.5	11.0	19.4	502	6050@105	5355@105
11R22.5	16	146/143	M	19	8.25	41.5	11.0	19.4	502	6610@120	6005@120
12R22.5	18	152/149	M	21	9.00	42.4	11.8	19.8	490	7830@135	7160@135
255/70R22.5	16	140/137	M	18	7.50	36.6	10.0	17.1	569	5510@120	5070@120
295/75R22.5	14	144/141	M	19	8.25	39.9	11.7	18.7	522	6175 @110	5675@110
315/80R22.5	18	154/150	M	21	9.00	42.5	12.4	19.8	492	8270@120	7610@120
11R24.5	14	145/141	M	19	8.25	43.5	11.0	20.3	480	6430@120	5640@120
11R24.5	16	149/146	M	19	8.25	43.5	11.0	20.3	480	7160@120	6610@120
285/75R24.5	14	144/141	M	19	8.25	41.3	11.1	19.3	504	6175 @110	5675@110

The Wind Power WSR36 is a premium steer tire designed for regional and limited highway service applications. The WSR36 delivers superior versatility on a multitude of vehicle platforms.

Tire Features:

- Wide shoulders deliver even wear and stability
- Durable 5-rib design for extended service
- Stone ejectors for improved retreadability

Applications:

- Regional Trucks
- Freight Trucks
- Dump Trucks
- Pick-up & Delivery Trucks
- Refuse Trucks
- Coach Buses

Le Wind Power WSR36 est un pneu de direction haut de gamme conçu pour usage régional et limité sur autoroute. Le WSR36 offre une polyvalence supérieure pour une multitude de modèles de véhicules.

Caractéristiques du pneu:

- Des épaulements larges offrent une usure égale et une grande stabilité.
- Conception durable à 5 nervures pour un service prolongé.
- Éjecteurs de gravier pour un rechapeage amélioré.

Utilisations:

- Camions régionaux
- Camions de fret
- Camions à benne basculante
- Camions de cueillette et livraison
- Camions à ordures
- Autocars



WIND POWER
WTL32 REGIONAL STEER
 PNEU DE DIRECTION RÉGIONAL

Size	PR	LI	SS	TD	RW	OD	SW	SLR	R/M	L.C.C. @PSI	
										1X	2X
225/70R19.5	14	128/126	M	16	6.75	31.7	8.9	15.0	654	3970@110	3750@110
245/70R19.5	18	141/140	J	17	7.50	33.0	9.9	15.4	630	5675@120	5510@120

The Wind Power WTL32 is a premium regional rib featuring an extra -wide tread design and solid shoulders for enhanced driving stability.

Tire Features:

- Wide shoulders with decoupling grooves for enhanced stability
- Symmetrical tread design for even weight distribution and superior lateral stability
- 4 extra-wide circumferential grooves for improved resistance to hydroplaning

Applications:

- Regional Trucks
- Pick-up & Delivery Trucks
- Tow Trucks

Le pneu Wind Power WTL32 est un pneu à nervures régional haut de gamme qui se caractérise par une sculpture extra-large et des épaulements robustes pour une stabilité de conduite améliorée.

Caractéristiques du pneu:

- Épaulements larges avec rainures de découplage pour une stabilité améliorée.
- Sculpture symétrique pour une répartition uniforme du poids et une stabilité latérale supérieure.
- 4 rainures circumférentielles extra-large pour une résistance améliorée à l'hydroplanage

Utilisations:

- Camions régionaux
- Camions de cueillette et livraison
- Dépanneuses



WIND POWER
WGB20 REGIONAL ALL-POSITION
 PNEU RÉGIONAL TOUTES POSITIONS

Size	PR	LI	SS	TD	RW	OD	SW	SLR	R/M	L.C.C. @ PSI	
										1X	2X
11R22.5	16	146/143	J	24	8.25	41.5	10.9	19.4	501	6610@120	6005@120
275/70R22.5	18	148/145	J	24	8.25	38.1	10.7	17.6	542	6940@120	6395@120

The Wind Power WGB20 is a premium regional steer/all-position tire engineered with an extra-deep 24/32nd tread depth that delivers exceptional tread life. The WGB20's ultra-wide shoulders minimize irregular wear and enhance lateral stability.

Tire Features:

- Wide shoulders for excellent weight distribution and lateral stability
- Symmetrical tread design delivers reduced rolling resistance
- Ultra-deep 24/32nd tread depth

Applications:

- Regional Trucks
- Pick-up & Delivery Trucks
- Freight Trucks
- Multi-Axle Trailers
- Regional Trailers

Le pneu Wind Power WGB20 est un pneu de direction/toutes positions régional haut de gamme, conçu avec une profondeur de sculpture extra-profonde de 24/32e qui offre une durée de la sculpture exceptionnelle. Les épaulements extra-larges du WGB20 réduisent l'usure irrégulière et améliorent la stabilité latérale.

Caractéristiques du pneu:

- Épaulements larges pour une répartition du poids et une stabilité latérale excellentes.
- Conception de sculpture symétrique qui offre une résistance réduite au roulement.
- Profondeur de sculpture ultra-profonde de 24/32e.

Utilisations:

- Camions régionaux
- Camions de cueillette et livraison
- Camions de fret
- Remorques munies de plusieurs essieux
- Remorques pour service régional



Size	PR	LI	SS	TD	RW	OD	SW	SLR	R/M	L.C.C.@PSI	
										1X	2X
11R22.5	14	144/142	M	26	8.25	41.7	10.6	19.4	502	6175@105	5840@105
11R22.5	16	146/143	M	26	8.25	41.7	10.6	19.4	502	6610@120	6005@120
295/75R22.5	14	144/141	M	26	9.00	40.2	11.6	18.7	522	6175@110	5675@110
11R24.5	14	146/143	M	26	8.25	43.3	11.5	20.3	480	6610@105	6005@105
11R24.5	16	149/146	M	26	8.25	43.3	11.5	20.3	480	7160@120	6610@120
285/75R24.5	14	144/141	M	26	8.25	41.7	11.0	19.3	504	6175@110	5675@110

The Wind Power WDL61 ECO is a premium line haul drive tire that features wide closed shoulders for maximum lateral stability and minimized irregular wear. The triple rib design delivers even load distribution. The WDL61 ECO has stone ejectors to minimize stone retention and improve retreadability.

Tire Features:

- Wide closed shoulders for maximum lateral stability
- Symmetrical tread block design delivers a square, uniform footprint
- Stone ejectors minimize stone retention

Applications:

- Line Haul Trucks
- Regional Trucks
- Pick-up & Delivery Trucks

Le pneu Wind Power WDL61 ECO est un pneu de traction haut de gamme qui se caractérise par des épaulements fermés larges pour une stabilité latérale maximale et une usure irrégulière réduite. La conception à nervures triples offre une répartition uniforme de la charge. Le WDL61 ECO est muni d'éjecteurs de gravier pour réduire l'incrustation de gravier et améliorer le rechapage.

Caractéristiques du pneu:

- Épaulements fermés larges pour une stabilité latérale maximale.
- Blocs de roulement symétriques offrant une empreinte carrée et uniforme.
- Éjecteurs de gravier pour réduire l'incrustation de gravier.

Utilisations:

- Camions pour transport longue distance
- Camions régionaux
- Camions de cueillette et livraison



SMARTWAY VERIFIED TIRE
PNEU VÉRIFIÉ SMARTWAY



WDR26

PREMIUM CLOSED SHOULDER DRIVE
PNEU DE TRACTION À ÉPAULEMENT FERMÉ HAUT DE GAMME

Size	PR	LI	SS	TD	RW	OD	SW	SLR	R/M	L.C.C. @PSI	
										1X	2X
11R22.5	14	144/142	M	26	8.25	41.8	10.9	19.6	497	6175@105	5840@105
11R22.5	16	146/143	M	26	8.25	41.8	10.9	19.6	497	6610@120	6005@120
295/75R22.5	14	144/141	M	26	9.00	40.4	11.5	18.8	514	6175@110	5675@110
11R24.5	14	146/143	L	26	8.25	43.5	11.1	20.3	478	6610@105	6005@105
11R24.5	16	149/146	L	26	8.25	43.5	11.1	20.3	478	7160@120	6610@120
285/75R24.5	14	144/141	M	26	8.25	41.7	11.0	19.4	498	6175@110	5675@110

The Wind Power WDR26 is a premium line haul drive tire that features a solid shoulder, providing superior stability and resistance to irregular wear.

Tire Features:

- Triple rib design for even load distribution
- Staggered deep grooves for exceptional cooling and cut resistance
- Solid shoulder provides support in the most demanding haul situations

Applications:

- Line Haul Trucks
- Regional Trucks
- Pick-up & Delivery Trucks

Le pneu Wind Power WDR26 est un pneu à traction haut de gamme servant au transport longue distance qui se caractérise par un épaulement rigide, qui fournit une stabilité supérieure et qui résiste à l'usure irrégulière.

Caractéristiques du pneu:

- Motif de lamelle triple pour distribution de charge égale
- Rainures creuses et échelonnées aident au refroidissement et à la résistance aux entailles
- Épaulement rigide fournit un bon support même dans des situations de transport des plus exigeantes

Utilisations:

- Camions pour transport longue distance
- Camions pour service régional
- Camions de cueillette et livraison





WDR31

REGIONAL OPEN SHOULDER DRIVE

PNEU DE TRACTION À ÉPAULEMENT OUVERT RÉGIONAL

Size	PR	LI	SS	TD	RW	OD	SW	SLR	R/M	L.C.C. @PSI	
										1X	2X
11R22.5	14	144/142	M	26	8.25	41.8	10.9	19.7	496	6175@105	5840@105
11R22.5	16	146/143	M	26	8.25	41.8	10.9	19.7	496	6610@120	6005@120
295/75R22.5	14	144/141	M	26	9.00	40.2	11.6	18.9	518	6175@110	5675@110
11R24.5	14	146/143	M	26	8.25	43.5	11.0	20.4	479	6610@105	6005@105
11R24.5	16	149/146	M	26	8.25	43.5	11.0	20.4	479	7160@120	6610@120
285/75R24.5	14	144/141	M	26	8.25	41.6	11.0	19.5	501	6175@110	5675@110

The Wind Power WDR31 features extra-deep grooves to provide superior traction in all weather conditions. Staggered treadblocks distribute weight evenly and resist irregular wear.

Tire Features:

- Extra-deep grooves deliver exceptional traction
- Staggered treadblocks evenly distribute weight and resist irregular wear
- S-pattern sipes provide superior self-cleaning capabilities

Applications:

- Regional Trucks
- Dump Trucks
- Ready Mix Trucks
- Refuse Trucks

Le pneu Wind Power WDR31 se caractérise par des rainures extra-profondes qui assurent une traction supérieure par tous les temps. Les blocs de roulement décalés répartissent le poids uniformément et résistent à l'usure irrégulière.

Caractéristiques du pneu:

- Rainures extra-profondes pour une traction exceptionnelle
- Blocs de roulement décalés pour répartir le poids uniformément et résister à l'usure irrégulière.
- Lamelles en S pour une capacité d'auto-nettoyage supérieure.

Utilisations:

- Camions régionaux
- Camions à benne basculante
- Bétonnières
- Camions à ordures



WIND POWER
WDC52 MIXED SERVICE DRIVE
 PNEU POUR SERVICE MIXTE

Size	PR	LI	SS	TD	RW	OD	SW	SLR	R/M	L.C.C.@PSI	
										1X	2X
11R22.5	16	146/143	L	28	8.25	42.0	10.9	19.2	502	6610@120	6005@120
315/80R22.5	18	154/150	M	25	9.00	42.8	12.4	19.9	492	8270@120	7390@120
315/80R22.5	20	157/154	M	25	9.00	42.8	12.4	19.9	492	9090@130	8270@130
11R24.5	16	149/146	L	28	8.25	43.6	11.1	20.3	480	7160@120	6610@120

The WindPower WDC52 features a deep and sturdy tread pattern for high mileage as well as exceptional stone and mud clearance. The WDC52 center tread blocks minimize tread damage with optimized casing construction for casing durability and uniform wear.

Tire Features:

- Deep pattern design for high mileage
- Center blocks to minimize tread damage
- Optimized construction for casing durability and uniform wear

Applications:

- Dump Trucks
- Ready Mix Trucks
- Refuse Trucks
- Logging Trucks

Le pneu Wind Power WDC52 a une bande de roulement profonde et ultra résistante qui favorise un kilométrage élevé, en plus d'une déviation exceptionnelle de la boue et des projectiles. La bande de roulement centrale du WDC52 minimise les dommages grâce à la construction optimisée de sa carcasse qui assure durabilité et usage uniforme.

Caractéristiques du pneu:

- Bande de roulement profonde permettant un kilométrage élevé
- La section centrale minimise les dommages que peut subir la bande de roulement
- Construction optimisée de la carcasse du pneu assurant durabilité et usure uniforme

Utilisations:

- Camions à benne basculante
- Bétonnières
- Camions à ordures
- Camions forestiers



WIND POWER
WDR34 REGIONAL DRIVE
 PNEU DE TRACTION RÉGIONAL

Size	PR	LI	SS	TD	RW	OD	SW	SLR	R/M	L.C.C.@PSI	
										1X	2X
215/75R17.5	16	127/124	M	20	6.00	30.1	8.5	14.1	690	3860@120	3525@120
215/75R17.5	18	135/133	J	20	6.00	30.1	8.5	14.1	690	4805@120	4540@120
235/75R17.5	16	132/129	M	21	6.75	31.5	9.5	14.7	663	4410@120	4080@120
235/75R17.5	18	143/141	J	21	6.75	31.5	9.5	14.7	663	6005@120	5675@120
225/70R19.5	14	128/126	M	20	6.75	31.9	8.9	15.0	650	3970@110	3750@110
245/70R19.5	16	136/134	M	21	6.75	33.1	9.8	15.4	625	4940@120	4675@120

The Wind Power WDR34 is engineered with wide lugs that deliver exceptional traction on all road surfaces. The WDR34's symmetrical tread design provides excellent stability and resists tear and chipping.

Tire Features:

- Symmetrical tread design resists tear and chipping
- Wave pattern sipes enhance resistance to hydroplaning
- Staggered tread blocks deliver exceptional stone ejection and self-cleaning capabilities

Applications:

- Regional Trucks
- Pick-up & Delivery Trucks
- Tow Trucks

Le pneu Wind Power WDR34 est conçu avec des languettes larges qui offrent une traction exceptionnelle sur toutes les surfaces routières. La sculpture symétrique du WDR34 assure une excellente stabilité et résiste aux déchirures et aux égratignures.

Caractéristiques du pneu:

- Sculpture symétrique qui résiste aux déchirures et aux égratignures.
- Lamelles ondulées qui améliorent la résistance à l'hydroplanage.
- Blocs de roulement décalés pour un rejet de gravier exceptionnel et une capacité d'auto-nettoyage.

Utilisations:

- Camions régionaux
- Camions de cueillette et livraison
- Dépanneuses





WGC28

MIXED SERVICE ALL-POSITION

PNEU TOUTES POSITIONS POUR SERVICE MIXTE

Size	PR	LI	SS	TD	RW	OD	SW	SLR	R/M	L.C.C. @PSI	
										1X	2X
215/75R17.5	18	135/133	J	20	6.00	30.2	8.5	14.1	689	4805@120	4540@120
235/75R17.5	18	143/141	J	21	6.75	31.5	9.3	14.7	660	6005@130	5675@130
255/70R22.5	16	140/137	M	22	7.50	36.7	10.0	17.1	566	5510@120	5070@120
385/65R22.5	18	158	L	21	11.75	42.1	15.2	19.7	498	9370@120	N/A
385/65R22.5	20	160	J	21	11.75	42.1	15.2	19.7	498	9920@130	N/A
425/65R22.5	20	165	K	21	12.25	44.0	16.6	20.5	475	11400@120	N/A

The WGC28 is available in standard- and low-profile sizes to provide a wide square footprint on the road. The WGC28 is also designed with angled tread blocks with opposing center ribs for superior traction.

Tire Features:

- Soil and mud traction through angled shoulder sipes
- Opposing tread block design reduces chipping and scrapes
- Superior wet traction through an aggressive shoulder design

Applications:

- Regional Trucks
- Freight Trucks
- Dump Trucks
- Ready Mix Trucks
- Refuse Trucks

Le WGC28 est un pneu disponible en dimensions standards et au profil surbaissé, qui fournit une empreinte carrée plus large sur la surface de la route. Le pneu WGC28 est conçu avec un bloc de bande en angle avec des lamelles centrales opposées pour une traction supérieure.

Caractéristiques du pneu:

- Épaulement de lamelles à angle pour une traction dans le sol et la boue
- Motif opposé du bloc de la bande pour réduire les entailles et écaillage
- Motif d'épaulement d'apparence agressive lui confère une excellente traction sur chaussée mouillée

Utilisations:

- Camions pour service régional
- Camions de fret
- Camions à benne
- Camions à ciment
- Camions à ordures



WIND POWER
WDC54 ON/OFF ROAD DRIVE
 PNEU DE TRACTION SUR ROUTE/HORS ROUTE

Size	PR	LI	SS	TD	RW	OD	SW	SLR	R/M	L.C.C. @PSI	
										1X	2X
11R22.5	16	146/143	K	33	8.25	42.3	10.9	19.7	494	6610@120	6005@120
11R24.5	16	149/146	K	33	8.25	43.9	11.1	20.7	471	7160@120	6610@120

The Wind Power WDC54 features an ultra-deep tread block pattern, engineered to deliver superior performance in both on and off-road applications.

Tire Features:

- Ultra-deep tread blocks for superior traction
- Aggressive U-pattern shoulder blocks for exceptional traction and lateral stability
- Symmetrical tread pattern delivers enhanced performance for demanding off-road applications

Applications:

- Regional Trucks
- Dump Trucks
- Ready Mix Trucks
- Refuse Trucks
- Logging Trucks

Le pneu Wind Power WDC54 se caractérise par des blocs de roulement ultra-profonds pour assurer un rendement supérieur sur route et hors route.

Caractéristiques du pneu:

- Blocs de roulement ultra-profonds pour une traction supérieure.
- Épaulement en U prononcé pour une traction et une stabilité latérale exceptionnelles.
- Sculpture symétrique qui assure un rendement amélioré pour les usages hors route exigeants.

Utilisations:

- Camions régionaux
- Camions à benne basculante
- Bétonnières
- Camions à ordures
- Camions forestiers



WIND POWER
WGC52 MIXED SERVICE ALL-POSITION
 PNEU TOUTES POSITIONS POUR SERVICE MIXTE

Size	PR	LI	SS	TD	RW	OD	SW	SLR	R/M	L.C.C.@PSI	
										1X	2X
11R22.5	16	146/143	L	21	8.25	41.5	10.9	19.4	502	6610@120	6005@120
255/70R22.5	16	140/137	K	22	7.50	36.6	9.8	17.1	569	5510@120	5070@120
275/70R22.5	18	148/145	K	22	8.25	38.0	10.6	17.6	552	6940@130	6395@130
315/80R22.5	18	154/150	L	21	9.00	42.5	12.4	19.8	492	8270@120	7610@120
315/80R22.5	20	157/154	L	21	9.00	42.5	12.4	19.8	492	9090@130	8270@130
11R24.5	16	149/146	L	21	8.25	43.1	11.1	20.3	480	7160@120	6610@120

The Wind Power WGC52 is engineered for on and off-road applications. Interlocking tread design provides exceptional weight distribution which minimizes uneven wear. The WGC52 delivers superior traction and extended tread life in a variety of applications.

Tire Features:

- Interlocking honeycomb tread design for exceptional weight distribution and even wear
- Solid shoulder design provides superior lateral stability
- Reinforced casing for excellent off-road performance and longevity

Applications:

- Regional Trucks
- Dump Trucks
- Ready Mix Trucks
- Refuse Trucks
- Logging Trucks
- Multi-Axle Trailers
- Dump Trailers

Le pneu Wind Power WGC52 est conçu pour usage sur route et hors route. Sa bande de roulement assure une exceptionnelle répartition du poids, ce qui réduit l'usure inégale. Le WGC52 offre une traction supérieure et une durée prolongée de la bande de roulement dans des applications très diverses.

Caractéristiques du pneu:

- Bande de roulement encastrée et alvéolée, pour une répartition exceptionnelle du poids et une usure égale.
- Épaulement robuste offrant une stabilité latérale supérieure.
- Carcasse renforcée pour un excellent rendement hors route et une longévité exceptionnelle.

Utilisations:

- Camions régionaux
- Camions à benne basculante
- Bétonnières
- Camions à ordures
- Camions forestiers
- Remorques munies de plusieurs essieux
- Remorques à benne





WDW80

PREMIUM REGIONAL DRIVE



PNEU DE TRACTION HAUT DE GAMME. SERVICE RÉGIONAL

Size	PR	LI	SS	TD	RW	OD	SW	SLR	R/M	L.C.C. @PSI	
										1X	2X
315/80R22.5	18	154/150	M	30	9.00	43.0	12.4	20.5	481	8270@120	7390@120
315/80R22.5	20	157/154	M	30	9.00	43.0	12.4	20.5	481	9090@130	8270@130

The Wind Power WDW80 is a premium drive tire engineered for severe winter conditions. The WDW80's tread design has been tested in snow and ice conditions to ensure precise handling and performance.

Tire Features:

- Wide shoulders for excellent weight distribution and lateral stability
- Symmetrical tread design delivers reduced rolling resistance

Applications:

- Regional Trucks
- Dump Trucks
- Ready Mix Trucks
- Refuse Trucks
- Coach Buses

Le Wind Power WDW80 est un pneu de traction haut de gamme conçu pour les conditions hivernales rigoureuses. Le design de la bande de roulement du WDW80 a été mis à l'épreuve dans la neige et sur la glace afin de s'assurer qu'il fournit une maniabilité et une performance efficace.

Caractéristiques du pneu:

- Les épaulements larges assurent une excellente répartition du poids et de la stabilité latérale
- Le design de semelle symétrique favorise une faible résistance au roulement

Utilisations:

- Camions en service régional
- Remorques à benne
- Bétonnières
- Camions à ordures
- Autocars





WDW81

PREMIUM REGIONAL DRIVE



PNEU DE TRACTION RÉGIONAL HAUT DE GAMME

Size	PR	LI	SS	TD	RW	OD	SW	SLR	R/M	L.C.C. @ PSI	
										1X	2X
11R22.5	16	146/143	M	26	8.25	41.8	10.9	19.7	497	6610@120	6005@120
11R24.5	16	149/146	M	26	8.25	43.5	11.1	20.7	480	7160@120	6610@120

The Wind Power WDW81 is a premium all-season traction tire optimized for severe winter conditions. The WDW81 features an aggressive symmetrical tread design for exceptional ice and snow traction.

Tire Features:

- Extensive siping in tread pattern for exceptional ice and snow traction
- Aggressive tread block design for exceptional mud and snow handling
- Zig-zag grooves promote self-cleaning and resist stone chips

Applications:

- Regional Trucks
- Dump Trucks
- Ready Mix Trucks
- Refuse Trucks
- Pick-up & Delivery Trucks

Le pneu Wind Power WDW81 est un pneu de traction toutes saisons haut de gamme, optimisé pour des conditions hivernales extrêmes. Le WDW81 se caractérise par une sculpture symétrique mordante pour une traction exceptionnelle sur la glace et dans la neige.

Caractéristiques du pneu:

- Nombreuses lamelles dans la sculpture du pneu pour une traction exceptionnelle sur la glace et dans la neige.
- Conception mordante des blocs de roulement pour une maniabilité exceptionnelle dans la boue et la neige.
- Rainures en zig-zag pour favoriser l'auto-nettoyage et la résistance au gravier

Utilisations:

- Camions régionaux
- Camions à benne basculante
- Bétonnières
- Camions à ordures
- Camions de cueillette et livraison





WDW82

PREMIUM REGIONAL DRIVE



PNEU DE TRACTION HAUT DE GAMME, SERVICE RÉGIONAL

Size	PR	LI	SS	TD	RW	OD	SW	SLR	R/M	L.C.C.@PSI	
										1X	2X
225/70R19.5	14	128/126	M	20	6.75	32.0	8.9	14.9	650	3970@110	3750@110
245/70R19.5	16	135/133	M	20	7.50	33.2	9.8	15.4	625	4805@120	4540@120

The Wind Power WDW82 is a premium drive tire engineered for severe winter conditions. The WDW82's tread design has been tested in snow and ice conditions to ensure precise handling and performance.

Tire Features:

- Wide shoulders for excellent weight distribution and lateral stability
- Symmetrical tread design delivers reduced rolling resistance
- Zig-zag center rib enhances stone ejection

Applications:

- Pick-up & Delivery Trucks
- Regional Trucks
- Tow Trucks

Le pneu Wind Power WDW82 est un pneu de traction haut de gamme conçu pour des conditions hivernales rigoureuses. La conception de la sculpture du WDW82 a été éprouvée sur la glace et dans la neige, afin d'assurer une maniabilité précise et un excellent rendement.

Caractéristiques du pneu:

- Épaulements larges pour une excellente répartition du poids et une stabilité latérale exceptionnelle.
- Conception de sculpture symétrique pour une résistance réduite au roulement.
- Nervure centrale en zig-zag pour améliorer le rejet du gravier.

Utilisations:

- Camions de cueillette et livraison
- Camions régionaux
- Dépanneuses





WTL33

ECO LINE HAUL TRAILER

PNEU DE REMORQUE POUR TRANSPORT LONGUE DISTANCE

Size	PR	LI	SS	TD	RW	OD	SW	SLR	R/M	L.C.C. @PSI	
										1X	2X
11R22.5	14	144/142	M	13	8.25	41.4	10.9	19.4	502	6175@105	5840@105
295/75R22.5	14	144/141	M	14	9.00	39.7	11.5	18.7	522	6175@110	5675@110
11R24.5	14	146/143	M	13	8.25	43.3	11.1	20.3	480	6610@105	6005@105
285/75R24.5	14	144/141	M	14	8.25	41.0	11.0	19.3	506	6175@110	5675@110

The Wind Power WTL33 ECO delivers exceptional tread life in free rolling trailer positions. The WTL33 ECO is engineered to resist skid wear and reduce rolling resistance.

Tire Features:

- Large center grooves resist hydroplaning
- Symmetrical tread pattern provides a large square footprint
- Extra-wide shoulder design and decoupling grooves minimize irregular wear and improve tread life

Applications:

- Line Haul Trailers
- Regional Tandem Trailers

Le Wind Power WTL33 ECO fournit une durée de vie exceptionnelle en position d'essieu libre. Le WTL33 ECO est conçu pour résister à l'usure causée par le dérapage et réduit la résistance au roulement.

Caractéristiques :

- Les rainures centrales larges résistent à l'aquaplanage
- Le motif de semelle symétrique génère une large empreinte carrée
- L'épaulement très large et les rainures de découplage minimisent l'usure irrégulière et améliorent la durée de vie de la semelle.

Utilisations :

- Remorques pour transport longue distance
- Remorques munies de deux essieux pour service régional



SMARTWAY VERIFIED TIRE
PNEU VÉRIFIÉ SMARTWAY

WIND POWER
WTL31 HIGHWAY TRAILER
 PNEU DE REMORQUE AUTOROUTE

Size	PR	LI	SS	TD	RW	OD	SW	SLR	R/M	L.C.C.@PSI	
										1X	2X
215/75R17.5	16	127/124	M	15	6.00	29.9	8.5	14.1	690	3860@120	3525@120
215/75R17.5	18	135/133	J	15	6.00	29.9	8.5	14.1	690	4805@120	4540@120
235/75R17.5	16	132/129	M	16	6.75	31.2	9.3	14.7	663	4410@120	4080@120
235/75R17.5	18	143/141	J	16	6.75	31.2	9.3	14.7	663	6005@120	5675@120

The Wind Power WTL31 features a wide shoulder rib design and decoupling grooves to minimize irregular wear. The WTL31's tread pattern delivers exceptional lateral stability and reduced rolling resistance.

Tire Features:

- Wide shoulders for excellent weight distribution and lateral stability
- Symmetrical tread design delivers reduced rolling resistance
- Zig-zag center rib enhances stone ejection

Applications:

- Line Haul Trailers
- Low Platform Trailers

Le pneu Wind Power WTL31 se caractérise par des nervures à épaulement large et des rainures de découplage pour réduire l'usure irrégulière. La bande de roulement du WTL31 assure une stabilité latérale exceptionnelle et une résistance réduite au roulement.

Caractéristiques du pneu:

- Épaulements larges pour une excellente répartition du poids et une stabilité latérale exceptionnelle.
- Bande de roulement symétrique pour assurer une résistance réduite au roulement.
- Nervure centrale en zig-zag pour améliorer le rejet de gravier.

Utilisations:

- Remorque pour transport longue distance
- Remorques surbaissées





WTR69

REGIONAL ALL-POSITION
PNEU RÉGIONAL TOUTES POSITIONS

Size	PR	LI	SS	TD	RW	OD	SW	SLR	R/M	L.C.C.@PSI	
										1X	2X
385/65R22.5	18	158	L	21	11.75	42.0	15.2	19.7	494	9370@120	N/A
385/65R22.5	20	160	J	21	11.75	42.0	15.2	19.7	494	9920@130	N/A

The WindPower WTR69 features a wide shoulder rib design to minimize irregular wear. The WTR69's tread pattern delivers exceptional lateral stability and reduced rolling resistance.

Tire Features:

- Wide shoulders for excellent weight distribution and lateral stability
- Symmetrical tread design delivers reduced rolling resistance
- Sipes provide enhanced hydroplaning resistance

Applications:

- Regional Trucks
- Dump Trucks
- Ready Mix Trucks
- Refuse Trucks
- Regional Trailers
- Multi-Axle Trailers

Le WindPower WTR69 est doté d'une large nervure à l'épaulement, qui minimise l'usure irrégulière. Le design de la semelle du WTR69 fournit une stabilité latérale exceptionnelle et une faible résistance au roulement.

Caractéristiques du pneu:

- Large épaulement offrant une excellente répartition du poids et une stabilité latérale hors pair
- Sculpture symétrique de la bande de roulement offrant une moindre résistance au roulement
- Les lamelles du pneu offrent une plus grande résistance à l'hydroplanage

Utilisations:

- Camions régionaux
- Camions à benne basculante
- Bétonnières
- Camions à ordures
- Remorques pour service régional
- Remorques munies de plusieurs essieux



MEDIUM RADIAL TRUCK TIRE WARRANTY



This Limited Warranty Policy provides for tire replacement under certain specified conditions. This policy applies to all WIND POWER Radial Truck tires used in normal highway service displaying warrantable conditions. There is no warranty for tires that wear out, fail or become unserviceable due to neglect or mistreatment. It is essential that you adhere to all standard safety and maintenance practices. Please ensure that you carefully read the terms and conditions defined in this Warranty. WIND POWER hereby warrants that every new WIND POWER Radial Truck tire is free from defects in workmanship and material for the life of the original tread of the new tire less 2/32". The life of the original usable tread ends when the tire has worn down with only 2/32" remaining. Once the tread is worn down to the top of the built-in "wear indicators" in the tread grooves molded at 2/32", the tire is considered to have rendered full service and is no longer legal for further use, regardless of its age or mileage. WIND POWER Radial Truck tire warranties are serviced by Dynamic Tire Corporation.

RECOMMENDED SAFETY PRACTICES

Serious injury or property damage may result from:

- TIRE FAILURE DUE TO UNDERINFLATION and/or OVERLOADING
- Not following the owner's manual or tire placard in vehicle
- TIRE FAILURE DUE TO EXCESSIVE HIGH SPEED. Follow the owner's manual or tire placard in vehicle
- EXPLOSION OF TIRE /RIM ASSEMBLY DUE TO IMPROPER MOUNTING. Only specially trained persons should mount tires.
- FAILURE TO MOUNT RADIAL TIRES ON APPROVED RIMS.
- FAILURE TO DEFLATE SINGLE OR DUAL ASSEMBLIES COMPLETELY BEFORE DISMOUNTING.
- TIRE SPINNING. On slippery surfaces such as rain, snow, mud, ice, etc. do not spin tires as personal injury and severe damage may result from excessive wheel spinning, including tire disintegration or axle damage.

WARRANTY ELIGIBILITY

This policy applies to the original equipment and after-market consumer/owner or user of any new WIND POWER radial truck tire sold through Dynamic Tire Corporation. Eligible tires must bear the WIND POWER brand name, a complete D.O.T. serial identification number, NOT be branded as Non-Adjustable (NA) and operated under normal highway service. Eligible tires must be on the vehicle on which they were originally installed, and conform to the vehicle manufacturer's recommendations. These tires are covered by this warranty for the life of the original usable tread depth (the original tread depth down to the level of tread wear indicators molded at 2/32 inch) within 60 months for standard tires and 72 months for SmartWay Verified tires from the date of purchase (proof of purchase required). If proof of purchase is not available, the coverage will be 60 months from the date of manufacture for standard tires and 72 months from the date of manufacture for all SmartWay Verified tires.

NO CHARGE ADJUSTMENT

If a defect in workmanship and materials is found in any WIND POWER Radial Truck tire within the first 2/32" or 10% of the original usable tread, whichever comes first, WIND POWER will replace such tire with a comparable new tire. Any costs incurred for mounting and balancing services are payable by the owner.

PRORATED ADJUSTMENT

If a defect in workmanship and materials is found in any WIND POWER Radial Truck tire after the first 2/32" of the original tread, a credit will be given toward the purchase of a comparable new WIND POWER tire; prorated value based on the usable tread depth remaining on the returned tire versus the original usable tread of the new tire. Applicable taxes on the new tire and costs of mounting and balancing services will be borne by the owner. Adjustments on out-of-balance or out-of-round tires are allowed only during the first 2/32" or 10% of the original tread, whichever comes first.

EXCLUSIONS

- All WIND POWER warranties are limited to the original purchaser and the original vehicle on which they are mounted. Warranties are not assignable to subsequent purchasers or vehicles.
- This limited warranty is valid only in Canada. Any tire used or equipped on a vehicle registered or regularly operated outside Canada is not covered by this warranty.
- The following is not covered by the Limited Warranty:
 - a. Tire branded or marked "Non-Adjustable" (N/A) or "Blemished" (Blem), or previously adjusted.
 - b. Failure, damage or irregular wear due to:
 - i. Road hazards (i.e. puncture, cut, snag, impact breaks, etc.), wreck or collision;
 - ii. Fire, accident or vandalism;
 - iii. Mechanical condition of vehicle, including misalignment, wheel imbalance, faulty shocks or brakes;
 - iv. Misapplication of tire, use of improper inner tube;
 - v. Alteration of the tire or addition of alien material or transfer from one vehicle to another;
 - vi. Faulty retreading or repairing procedures or materials used in the retreading process
 - c. Cost of mounting and balancing services.
 - d. Loss of time or use, inconvenience, or any incidental or consequential damages.
 - e. Tires operated at speeds that exceed posted limits, and tires used in racing or competition.
 - f. Tires used in non-standard applications.
 - g. Tires designed for highway use operated in off-road conditions.
 - h. Tires that are improperly repaired including, but not limited to; sidewall modification by addition or removal of material, tubeless tires into which anything other than air has been introduced including foam, dry or liquid balancers and sealants.
 - i. Tire/tube failure and air loss that has resulted from tube manufacturing deficiencies, tube deterioration, tire under/over inflation, improper tube and flap assembly, mounting tool damage, use of wrong size tube or a used tube, a bias tube in a radial application, applying an incompatible mounting lubricant, foreign objects contacting tube assembly.
 - j. WIND POWER does not warranty tubes, tube fitment, tube usage or the consequences thereof unless supplied by WIND POWER with the tire as a set.
 - k. Tires subjected to vehicle suspension deficiencies, wheels misalignment, and/or improperly maintained balance of inflation.
 - l. Tires submitted for ride disturbance complaints after the first two thirty-seconds of an inch (2/32") new tread wear.
 - m. Tires with the Department of Transportation (DOT) number removed.
 - n. Tires worn past the last two thirty-seconds of an inch (2/32") of original tread depth.
 - o. Ozone cracking or weather checking on tires submitted more than four (4) years after the date of manufacture.
- Retreadability – no coverage is applied to tires with any exposed cords in the bead, sidewall or tread areas and/or past the last 2/32" of original tread depth.
- Retreadability and Extended Service and Retreads
 - a. Tires rendered non-retreadable or unserviceable due to faulty or improper retreading or repair. Improper retreading includes buffing to the cord surface, insufficient vulcanization, and failure of the bonding agent.
 - b. WIND POWER does not warrant inspection for retreadability, the retread process, design, workmanship or materials.

CASING POLICY

- Casings of WIND POWER radial truck tires are warranted against defects in workmanship and material through the first and second retread (See below for age restrictions). Defects in workmanship and material found during the process of buffing for retread are warrantable. The number of retreads must be clearly identified on the casing sidewall.
- If an examination shows that a casing of a WIND POWER radial truck tire

failed due to a defect in workmanship or material, WIND POWER will give a credit towards the purchase price of a comparable new WIND POWER tire based on the values listed below:

SIZE	CASING VALUE (CDN)
215/75R17.5	\$15
235/75R17.5	\$15
225/70R19.5	\$20
245/70R19	\$20
265/70R19.5	\$20
10R22.5	\$45
11R22.5	\$50
12R22.5	\$55
11R24.5	\$60
255/70R22.5	\$35
275/70R22.5	\$40
295/75R22.5	\$50
285/75R24.5	\$60
315/80R22.5	\$70
385/65R22.5	\$75
425/65R22.5	\$80
445/65R22.5	\$80

- Above casing warranty valid only for the first five (5) years after the date of manufacture of the original tire for all casings.
- Casing value is reduced by 50% of the above values after the first retread.

OWNERS' OBLIGATIONS

In order to be eligible for WIND POWER Limited Warranty service, the owner must:

- Present the defective tire to an authorized WIND POWER dealer
- Present proof of purchase to the satisfaction of the authorized WIND POWER dealer
- Pay the amount due on a new tire, less the amount of credit, including taxes, mounting and balancing charges or cost of other services rendered
- Ensure proper tire maintenance, inflation pressures & loading practices in accordance with vehicle and applicable tire guides, as well as lawful operation of vehicles and adherence to government regulations. WIND POWER offers a guide to maintenance and care of WIND POWER tires in the form of a section entitled, "Recommended Safety Practices" (above). It is strongly recommended that these guidelines be read.

LEGAL RIGHTS

To the extent permitted by law, WIND POWER and its servicing agents shall not be held responsible for any of the following:

- Commercial Loss.
- Damage to or loss of property other than the tire itself.
- Incidental, indirect, special or consequential damages arising from any cause whatsoever, including negligence.

No implied or expressed warranties are extended beyond the time when the tire has delivered its original tread life, except for the expressed warranties set forth in this "Limited Warranty". All warranties, promises and agreements, whether expressed or implied, of merchantability or otherwise, are excluded to the extent permitted by law. No representative or dealer has authority to make any representation, promise, or agreement on behalf of Dynamic Tire Corporation except as stated herein.

DISCLAIMER

This warranty, or any warranty stored or referenced to herein, is exclusive and in lieu of any other warranty regarding the quality of WIND POWER tires, whether expressed or implied, and remedies for breach thereof shall be limited to those specifically provided herein.

PNEUS RADIAUX POUR CAMIONS POIDS LOURD GARANTIE LIMITÉE



La présente politique de garantie prévoit le remplacement de pneus selon certaines conditions particulières. La présente politique s'applique aux pneus radiaux WIND POWER pour poids lourds utilisés sur autoroute dans des conditions normales couvertes par la garantie. Il n'y a pas de garantie sur des pneus usés, rejetés ou mis hors service en raison de négligence ou de mauvais traitement. Il est essentiel que vous adhérez à toutes les normes de sécurité et d'entretien, et que vous lisiez attentivement les modalités précisées par les présentes.

Par les présentes, WIND POWER garantit que chaque pneu neuf WIND POWER pour poids lourds n'a aucun défaut de main-d'œuvre ni de matériaux pour la durée de vie de la bande originale du pneu neuf, moins 2/32e de pouce. La durée de vie de la bande utile originale se termine lorsque le pneu est usé, et qu'il ne reste que 2/32e de pouce. Une fois la bande de roulement usée jusqu'aux « témoins d'usure » incrustés dans les rainures de la bande à 2/32e de pouce, on considère le pneu comme totalement usé, peu importe son âge ou son kilométrage.

Les garanties sur les pneus radiaux WIND POWER pour poids lourds sont gérées par Dynamic Tire Corporation.

PRATIQUES RECOMMANDÉES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Des blessures graves ou des dommages à la propriété peuvent être causés par :

- UNE DÉFAILLANCE DU PNEU EN RAISON D'UN GONFLAGE INSUFFISANT OU D'UNE SURCHARGE
- Ne pas suivre les recommandations indiquées dans le manuel du propriétaire ou sur la plaque-étiquette du véhicule
- UNE DÉFAILLANCE DU PNEU EN RAISON D'UNE VITESSE EXCESSIVE. Suivez les recommandations indiquées dans le manuel du propriétaire ou sur la plaque-étiquette du véhicule
- UN ÉCLATEMENT DE L'ENSEMBLE PNEU-JANTE EN RAISON D'UN MAUVAIS MONTAGE. Seules les personnes qualifiées doivent monter des pneus.
- NE PAS AVOIR MONTÉ UN PNEU RADIAL SUR UNE JANTE APPROUVÉE.
- NE PAS AVOIR DÉGONFLÉ COMPLÈTEMENT UN ASSEMBLAGE SIMPLE OU JUMELÉ AVANT LE DÉMONTAGE.
- LE PATINAGE DES PNEUS. Sur des chaussées mouillées, enneigées, boueuses, glacées, etc., il ne faut pas faire patiner les pneus, car des blessures graves et des dommages importants peuvent découler d'un patinage excessif, y compris la désintégration des pneus ou la défaillance d'un essieu.

ADMISSIBILITÉ À LA GARANTIE

La présente politique s'applique à tout équipement original et tout consommateur/propriétaire ou utilisateur de pneus WIND POWER radiaux neufs pour poids lourds vendus en équipement d'origine et au marché secondaire par l'entremise de Dynamic Tire Corporation. Les pneus admissibles doivent porter le nom de marque WIND POWER, et le numéro de série D.O.T. complet, non marqués comme non ajustables (NA) et exploités dans des conditions de fonctionnement normales sur autoroute. Les pneus admissibles doivent être montés sur le véhicule sur lequel ils ont été posés à l'origine, conformément aux recommandations du constructeur de ce dernier. Ces pneus sont couverts par la présente garantie pour la durée de vie utile de la bande de roulement (la bande originale usée jusqu'aux témoins d'usure à 2/32e de pouce) dans les 60 mois pour les pneus radiaux réguliers pour poids lourds et dans les 72 mois pour les pneus radiaux pour poids lourds vérifiés SmartWay à compter de la date d'achat (preuve d'achat requise). S'il n'y a pas de preuve d'achat, la couverture sera de 60 mois à compter de la date de fabrication pour les pneus réguliers pour poids lourds et de 72 mois à compter de la date de fabrication pour les pneus radiaux pour poids lourds vérifiés SmartWay.

AJUSTEMENT SANS FRAIS

Si l'on constate un défaut de main-d'œuvre ou de matériaux dans tout pneu radial WIND POWER pour poids lourds à l'intérieur des 2/32e de pouce ou 10 % de la bande de roulement originale utile, selon la première éventualité, WIND POWER remplacera ce pneu par un pneu neuf comparable.

Le propriétaire devra payer les coûts de montage et d'équilibrage.

AJUSTEMENT AU PRORATA

Si l'on constate un défaut de main-d'œuvre ou de matériaux dans tout pneu radial WIND POWER pour poids lourds à l'intérieur des 2/32e de pouce de la bande originale, un crédit sera accordé lors de l'achat d'un

pneu WIND POWER comparable; la valeur au prorata sera fonction de la profondeur restante de la bande utile du pneu retourné par rapport à la bande originale utile du pneu neuf. Le propriétaire devra défrayer les taxes applicables sur le pneu neuf et les coûts de montage et d'équilibrage. Les ajustements sur les pneus mal équilibrés ou dont l'usure est ovale sont permis uniquement durant les premiers 2/32e de pouce ou 10 % de la bande de roulement originale, selon la première éventualité.

EXCLUSIONS

- Les garanties WIND POWER sont limitées à l'acheteur original et au véhicule sur lequel les pneus ont été montés à l'origine. Elles ne sont transférables à aucun acheteur ou véhicule subséquent.
- La présente garantie n'est en vigueur qu'au Canada. La présente garantie ne couvre pas un pneu utilisé ou monté sur un véhicule ou qui fonctionne à intervalles réguliers à l'extérieur du Canada.
- Les éléments suivants ne sont pas couverts par la garantie :
 - a. Un pneu marqué « non ajustable » (N/A) ou « souillé » (blém), ou précédemment ajusté.
 - b. Défaillance, dommage ou usure irrégulière en raison :
 - i. D'avaries routières (c.-à-d. perforation, coupure, entaille, bris causé par impact, etc.), d'accident ou de collision;
 - ii. Feu, accident ou vandalisme;
 - iii. De l'état mécanique du véhicule, y compris un mauvais parallélisme, équilibrage, amortisseurs ou freins mal en point;
 - iv. De mauvaise utilisation du pneu ou d'une chambre à air inappropriée;
 - v. D'une altération du pneu ou de l'ajout de corps étrangers ou du transfert d'un véhicule à un autre;
 - vi. De mauvaises procédures de rechapage ou de réparations mal faites ou de matériaux inappropriés utilisés dans le procédé de rechapage.
 - c. Le coût du montage et de l'équilibrage.
 - d. Une perte de temps ou d'utilisation, un désagrément ou tout dommage accessoire ou indirect.
 - e. Un pneu qui a roulé au-delà de la vitesse permise, et un pneu utilisé en course ou dans des compétitions.
 - f. Un pneu utilisé dans des situations anormales.
 - g. Un pneu conçu pour la route, mais utilisé hors route.
 - h. Un pneu mal réparé, y compris, mais sans s'y limiter, un flanc modifié par l'ajout ou le retrait de matériaux, un pneu sans chambre à air dans lequel on a introduit des matériaux autres que de l'air, comme de la mousse, des substances d'équilibrage sèches ou liquides et des scellants.
 - i. Une défaillance du pneu/de la chambre à air en raison d'un défaut de fabrication de la chambre à air, la détérioration de la chambre, un gonflage insuffisant ou excessif, un assemblage inapproprié de la chambre et de la cravate, dommage occasionné par les appareils de montage, l'utilisation d'une chambre à air de mauvaise dimension, chambre à air usagée, une chambre à air à plis diagonaux utilisée dans un pneu radial, l'utilisation d'un lubrifiant de montage incompatible, des corps étrangers en contact avec la chambre à air.
 - j. WIND POWER ne garantit pas les chambres à air, la compatibilité ni l'usage des chambres à air ou les conséquences en découlant à moins d'avoir été fournies par WIND POWER en tant qu'ensemble.
 - k. Un pneu sujet à des défauts de suspension du véhicule, à un mauvais parallélisme des roues, et dont la pression de gonflage n'a pas été adéquatement maintenue.
 - l. Un pneu présenté en raison de vibration après le premier 2/32e de pouce de la bande de roulement originale.
 - m. Un pneu dont le numéro DOT (Department of Transportation) a été supprimé.
 - n. Un pneu usé au-delà du dernier 2/32e de pouce de la bande de roulement originale.
 - o. Un pneu endommagé en raison de conditions climatiques ou de l'ozone, présenté plus de quatre (4) ans après la date de fabrication.
 - Potentiel de rechapage – aucune couverture pour un pneu usé jusqu'aux câbles du talon, du flanc ou de la bande de roulement. ou au-delà des derniers 2/32e de pouce de la bande originale.
 - Potentiel de rechapage et services étendus, et semelle de rechapage.
 - a. Un pneu impossible à rechapier ou mis hors service en raison d'un rechapage inadéquat ou défectueux. Un rechapage inadéquat inclut le râpage jusqu'aux câbles, une vulcanisation insuffisante et la défaillance de l'agent de liaison.
 - b. WIND POWER ne garantit pas l'inspection du potentiel de rechapage, le procédé de rechapage, le design, la main-d'œuvre ou les matériaux.

POLITIQUE RELATIVE AUX CARCASSES

- Les carcasses de pneus radiaux WIND POWER pour poids lourds sont

garanties contre tout défaut de main-d'œuvre et de matériaux jusqu'au deuxième rechapage (voir les restrictions d'âge, ci-dessous). Les défauts dans la main-d'œuvre et les matériaux identifiés dans le procédé de râpage aux fins de rechapage sont couverts (pour le premier et le deuxième rechapage). Le nombre de rechapages doit être visiblement identifié sur le flanc de la carcasse.

- Si, après examen, il est démontré qu'une carcasse de pneu radial WIND POWER pour poids lourds a failli en raison d'un défaut de main-d'œuvre et de matériaux, WIND POWER accordera un crédit sur l'achat d'un pneu neuf WIND POWER comparable selon les valeurs identifiées au tableau ci-dessous :

DIMENSION	VALEUR DE LA CARCASSE (CDN)
215/75R17.5	15 \$
235/75R17.5	15 \$
225/70R19.5	20 \$
245/70R19.5	20 \$
265/70R19.5	20 \$
10R22.5	45 \$
11R22.5	50 \$
12R22.5	55 \$
11R24.5	60 \$
255/70R22.5	35 \$
275/70R22.5	40 \$
295/75R22.5	50 \$
285/75R24.5	60 \$
315/80R22.5	70 \$
385/65R22.5	75 \$
425/65R22.5	80 \$

- La garantie des carcasses ci-dessus n'est en vigueur que pour les premières cinq (5) années après la date de fabrication du pneu originale pour toutes les carcasses.
- La valeur de la carcasse est réduite de 50 % de la valeur ci-dessus après le premier rechapage.

OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE

Afin que la présente garantie limitée WIND POWER soit admissible, le propriétaire doit :

- Présenter le pneu défectueux chez un détaillant agréé WIND POWER
- Présenter une preuve d'achat qui satisfait le détaillant WIND POWER.
- Payer le montant dû sur un pneu neuf, moins le montant du crédit, y compris les taxes, les frais de montage et d'équilibrage et autres services rendus.

- Assurer un entretien approprié des pneus, maintenir une pression de gonflage et de charge adéquate, conformément aux recommandations du constructeur du véhicule, ainsi que le fonctionnement licite du véhicule et observer les lois gouvernementales.

WIND POWER offre un guide d'entretien de ses pneus au paragraphe ci-dessus intitulé « Pratiques recommandées en matière de sécurité » dont on recommande fortement la lecture.

DROITS LÉGAUX

Dans les limites imposées par la loi, WIND POWER et ses agents de service ne seront pas responsables des situations suivantes :

- Perte commerciale
- Dommage à ou perte de la propriété autre qu'au pneu lui-même.
- Tout dommage indirect, accessoire, spécial ou consécutif pour quelque raison que ce soit, y compris la négligence.

Aucune garantie implicite ou expresse n'est valide au-delà du moment où le pneu a atteint sa durée de vie utile originale, sauf pour les garanties expresses stipulées dans la présente « garantie limitée ». Toute garantie, promesse ou entente, implicite ou expresse, de qualité marchande ou autrement, est exclue dans les limites imposées par la loi. Aucun représentant ou détaillant n'a l'autorité de faire toute représentation, promesse ou entente au nom de Dynamic Tire Corporation sauf pour ce qui est stipulé aux présentes.

AVERTISSEMENT

La présente garantie, ou toute autre garantie enregistrée ou mentionnée aux présentes, est exclusive et remplace toute autre garantie concernant la qualité des pneus WIND POWER, implicite ou expresse, et les recours pour infraction seront limités à ceux expressément stipulés aux présentes.

WIND-POWER-TIRES.COM

MEDIUM RADIAL TRUCKTIRE CATALOGUE

CATALOGUE DES PNEUS RADIAUX POUR CAMIONS POIDS LOURD

REV / RÉV 11.16C



WIND POWER

MEDIUM RADIAL TRUCK TIRES

PNEUS RADIAUX POUR CAMIONS POIDS LOURD

